

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 4 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Цифровой манометр для измерения давления HT-1895

- Измерение дифференциального и избыточного давления
- Сигнализация выхода за пределы измерения
- Поддержка 11 единиц измерения
- Питание от батарейки 9В «Крона»
- Двустрочный ЖК-дисплей

Цена от 1 штуки
5200 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Цифровой манометр для измерения давления HT-1895

- Измерение дифференциального и избыточного давления
- Сигнализация выхода за пределы измерения
- Поддержка 11 единиц измерения
- Питание от батарейки 9В «Крона»
- Двустрочный ЖК-дисплей

Цена от 1 штуки
5876 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/cifrovoy-manometr-dlya-izmereniya-davleniya-ht-1895.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Цифровой манометр для измерения давления газа НТ-1895 (манометр для измерения давления воздуха) предназначен для измерения дифференциального и избыточного давления, а также разницы давлений газообразных и жидких сред, не агрессивных по отношению к материалу рабочей камеры прибора.

Диапазон измерения прибора - от 0 до 689,5 кПа. Прибор поддерживает 11 единиц измерения: inH₂O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin², FtH₂O, cmH₂O, kgcm². Подключение манометра к измеряемой среде осуществляется при помощи двух штуцеров диаметром 5 мм.

Дифференциальный манометр может использоваться для контроля засорения фильтров на проточных линиях, в котельных, измерения перепада давления в пневматических, компрессорных и насосных установках, распределительных станциях, для контроля появления дополнительных сопротивлений на работающем оборудовании.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550